

EXTRÊME



Le couissant démesuré est la solution architecturale idéale pour l'habitat et le non résidentiel nécessitant des menuiseries de grandes dimensions, en rez-de chaussée, en ouvertures de terrasses, de patios, lofts, ateliers d'artiste, ...

Il est d'une extrême robustesse et se manoeuvre sur galets standards ou par système à levage (voir les possibilités d'ouvertures ci-dessous).

Le système à levage permet une manoeuvre extrêmement simple et légère de grands et lourds ensembles verriers. En actionnant la poignée, le vantail à manoeuvrer est légèrement relevé et peut ensuite être poussé sur le côté facilement.



Côté technique

- Profilés à rupture de pont thermique
 - **Dormant épaisseur de 120 à 185 mm, 2 ouvrants de 50 mm d'épaisseur pour des charges de 150 à 300 kg**
 - Poignée à relevage disponible en 9010, 9005 ou anodisé
 - Rail inox et roulettes inox réglables
 - Double barrière de joints brosse ou joints EPDM pour les ouvrants à levage : étanchéité optimale à l'air et à l'eau, excellente isolation thermique et phonique.
 - Fermetures 3 points
 - Double vitrage thermique renforcé 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon (Ug=1,1) en standard. (Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages p.22)
- Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de vos menuiseries

Cette baie coulissante est non disponible en bicoloration en tri-rails.

