



Votre maison s'ouvre totalement vers l'extérieur !

Avec le système de coulisant à galandage, les vantaux coulissent et s'effacent à l'intérieur du ou des murs de chaque côté de la baie afin d'obtenir un maximum d'ouverture.

Ainsi dissimulés, ils libèrent un maximum de passage pour plus de discrétion et d'intégration.



Côté technique

Profilés fins et design et rupture de pont thermique
 Coupes d'onglet
 Coupes assemblées par équerres aluminium serties et collées

Profilés de chicane simple ou renforcé

2 joints d'isolation assurant l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant

Double vitrage thermique renforcé
 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
 (Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages p22)
 Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de votre baie coulissante.

Quincailleries :

- Poignées esthétiques de la gamme «Prestige» ou «Sélection» avec possibilité de serrure à clé
- Jusqu'à 4 points de fermetures selon dimensions
- Rail inox et roulettes inox réglables

Options

- Bicoloration, anodisé
- Possibilité de laquer les poignées dans la teinte du coulisant pour la gamme Prestige



Nous vous proposons une large gamme de poignées disponibles en blanc 9016, noir 9005, gris 7016 et 9006 (imitation inox).

Possibilité d'avoir tous les coloris pour les poignées de la gamme Prestige.

